

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **325-21701**

Artikel/Modell **SARO Milchkühler mit Glastür
Modell PAROS**

GTIN **4017337069415**



- **Material:** (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (innen) ABS, weiß
- **Glastür abschließbar**
- **Beistellgerät für Kaffeeautomaten zur kontinuierlichen Milchkühlung**
- **Nutzvolumen von 8,5 L oder geeignet für 4,5 L Milchcontainer (optional erhältlich 325-2179)**
- **An 2 Seiten Schlauchdurchführungsöffnungen zur Standauswahl**
- **LED-Innenbeleuchtung, oben, separat schaltbar**
- **Digitale Temperaturkontrolle, Bediendisplay oben am Gehäuse**
- **Temperaturbereich: 0 / +4 °C**
- **Umluftkühlsystem mit DC-Lüfter innen für Luftzirkulation**
- **Separater Kondensatorlüfter (DC, im Sockel) zur Wärmeableitung für bessere Energieeffizienz**
- **Automatische Abtauung**
- **4 schwarze, justierbare Füße**
- **Anschluss: 230 - 240 V - 50 Hz - 0,063 kW**
- **Innenmaß: B 160 x T 190 x H 280 mm**
- **Maße: B 220 x T 450 x H 455 mm**
- **Gewicht (netto/brutto): 13,5 / 16 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung China

Zolltarifnummer 90330090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **325-21701**

Artikel/Modell **SARO Milchkühler mit Glastür
Modell PAROS**

GTIN **4017337069415**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Milchkühler ist speziell für die Lagerung von Milch in professionellen Umgebungen, wie Cafés oder Restaurants, konzipiert. Er darf ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden.
- Das Gerät muss auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufgestellt werden, fern von Wärmequellen wie Heizungen, Öfen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt und eine geerdete Steckdose verwendet wird.
- Eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein, indem mindestens 10 cm Abstand zwischen Rückseite und Wand eingehalten werden. Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden.
- Das Gerät darf nicht mehr als 45° geneigt oder transportiert werden. Nach dem Transport ist eine Standzeit von mindestens 24 Stunden erforderlich, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe spielen.
- Es dürfen keine leicht entzündlichen oder explosiven Stoffe in der Nähe des Gerätes gelagert oder verwendet werden.
- Alle Arbeiten an Kühlkreislauf, Kondensator oder Elektronik dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen mit Originalersatzteilen erfolgen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen oder im Freien verwendet werden, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und die Tür offen lassen, damit das Gerät vollständig trocknen kann.
- Bei sichtbaren Schäden oder Funktionsstörungen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal benachrichtigen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.
- Nach einem Stromausfall oder dem Ziehen des Steckers sollte das Gerät für mindestens 5 Minuten vom Netz getrennt bleiben, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
- Das Gerät verfügt über keine Ein-/Ausschalt-Taste und wird über den Netzstecker bedient.
- Achten Sie darauf, dass die Glastür nicht beschädigt wird, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 90330090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827