

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **323-4605**

Item/Model **SARO Diepvrieskist
model BD 501 S**

GTIN **4017337071142**



- **Materiaal: (Behuizing) Staal, wit poedergecoat, (Interieur) Aluminium, (Deksel) Roestvrij staal**
- **Manden: 2 x B 330 x D 544 x H 320 mm**
- **4 sterren compartiment, geschikt om in te vriezen, tot 12 maanden houdbaar**
- **Digitale temperatuurregeling (DIXELL)**
- **Isolatie: 90 mm**
- **Koeltype: Statische koeling**
- **Handmatig ontdooien**
- **Geschikt voor klimaatklasse: 4, 5**
- **Temperatuurbereik: <-18°C**
- **4 wielen, H 83 mm**
- **Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,190 kW**
- **Capaciteit (bruto/netto): 516 / 514 L**
- **Binnenafmetingen: B 1646 x D 501 x H 675,5 mm**
- **Buitenafmetingen: B 1835 x D 730 x H 970 mm**
- **Gewicht (netto/bruto): 89 / 105 kg**
- **Koelmiddel R600a**
- **Energie-efficiëntieklasse: E (spectrum A tot G)**

Origin China

customs tariff no. 84181020

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **323-4605**

Item/Model **SARO Diepvrieskist
model BD 501 S**

GTIN **4017337071142**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minstens 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Houd ventilatieopeningen en -sleuven vrij van blokkades om voldoende luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het niet met een waterstraal om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit apparaat.
- Het koelmiddel is brandbaar; ventileer de ruimte goed bij een lekkage en vermijd open vuur.
- Wacht minstens 5 minuten na een stroomuitval of het loskoppelen van de stekker voordat u het apparaat weer inschakelt om schade aan de compressor te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade of storingen en neem contact op met de leverancier of een gekwalificeerd technicus.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om vervorming of schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat u het apparaat in noodgevallen snel van de stroom kunt halen.

Origin China

customs tariff no. 84181020

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827