

## TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **465-1010**

Item/Model **SARO Gekoelde werkbank met 2 deuren,  
model ES 901 S/S TOP**

GTIN **4017337050727**



- Materiaal: (behuizing en interieur) RVS; (werkblad) RVS
- 2 deuren
- 2 in hoogte verstelbare roosters en 2 sets steunrails
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL)
- Verdampers aan 3 zijden geschuimd
- Statische koeling met circulatieventilator
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor omgevingstemperaturen van ca. 16 tot 38 °C
- Temperatuur +2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW
- Roosters: 2x B 333 x D 530 mm
- Inhoud (bruto/netto): 240/198 liter
- Externe afmetingen: B 903 x D 700 x H 876 mm
- Gewicht: 92 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: D (spectrum A+++ tot E)

Origin China

customs tariff no. 84185090

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **465-1010**

Item/Model **SARO Gekoelde werkbank met 2 deuren,  
model ES 901 S/S TOP**

GTIN **4017337050727**



### Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen of warmtebronnen worden gebruikt.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en het apparaat laten controleren.
- Reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn goedgekeurd.
- Plaats geen warme gerechten of open containers met vloeistoffen in het apparaat om condensatie- en bevriezingsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar.
- Bij beschadiging van het koelsysteem het apparaat onmiddellijk uitschakelen, loskoppelen van de stroomvoorziening en de ruimte ventileren. Vermijd open vuur of vonken.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Origin China

customs tariff no. 84185090

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827