

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **330-3220**

Item/Model **SARO Opzetkoeling met schuifdeuren
voor en achter
model SELF 165K**

GTIN **4017337068951**



- **Materiaal: (behuizing) roestvrij staal, (zijkanten, kijkvenster) gehard glas, (deurkozijn) kunststof**
- **Dubbel glas aan alle vier zijden**
- **2 verstelbare verchroomde roosters,
1x B 813 x D 335 mm, 1x B 813 x D 367 mm**
- **LED-interieurverlichting bovenaan**
- **Digitale temperatuurregeling**
- **Schuifdeuren aan de voor- en achterkant**
- **Ventilatiekoeling**
- **Automatische ontdooiing**
- **Geschikt voor klimaatklasse: 4**
- **Temperatuurbereik: 0 / +12 °C**
- **Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,210 kW**
- **Capaciteit (bruto/netto): 160 / 106 liter**
- **Interne afmetingen: B 840 x D 480 x H 410 mm**
- **Externe afmetingen: B 880 x D 568 x H 686 mm**
- **Gewicht (netto/bruto): 66 / 69,5 kg**
- **Koudemiddel: R600a**
- **Energie-efficiëntieklasse: B (spectrum A tot G)**

Origin China

customs tariff no. 84185019

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **330-3220**

Item/Model **SARO Opzetkoeling met schuifdeuren
voor en achter
model SELF 165K**

GTIN **4017337068951**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies moeten volledig worden verwijderd voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt.
- Laat het apparaat na transport minimaal 12 uur rechtop staan voordat het wordt ingeschakeld om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd om een optimale luchtcirculatie en koeling te garanderen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Flessen met een hoog alcoholgehalte moeten goed afgesloten en rechtop in het apparaat worden bewaard.
- Gebruik geen elektrische apparaten of warmtebronnen in het apparaat.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal of hogedrukreiniger om het risico op een elektrische schok of kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers. Vervanging mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Schakel het apparaat altijd uit en koppel het los van het stroomnet voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of repareert.
- Reinig de deurrubbers alleen met water en zorg ervoor dat ze intact blijven om energieverlies te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar; bij beschadiging van het koelcircuit de ruimte goed ventileren en open vuur vermijden.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken of in de buurt spelen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen; elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Regelmatige reiniging van de condensor door gekwalificeerd personeel wordt aanbevolen om de levensduur van het apparaat te verlengen.
- Wees voorzichtig met de vitrine (breekbaar glas). Leun geen zware voorwerpen tegen het glas en sla er niet tegenaan.
- Bij zichtbare schade of storingen het apparaat onmiddellijk uitschakelen en gekwalificeerd personeel contacteren.

Origin China

customs tariff no. 84185019

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827