

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1402**

Artikel/Modell **SARO Saladette mit 2 Türen,
Modell S 902 PRO**

GTIN **4017337071890**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl**
- **2 Türen, Teleskop-Schiebedeckel**
- **Polyethylen-Schneidebrett**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **An 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Isolierung 45 mm**
- **Türkontakt für Lüfter**
- **Temperaturbereich:: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW**
- **Roste: 2x B 323 x T 570 mm**
- **Außenmaße: B 1045 x T 700 x H 870-890 mm**
- **Gewicht (netto/brutto): 80 / 91 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1402**

Artikel/Modell **SARO Saladette mit 2 Türen,
Modell S 902 PRO**

GTIN **4017337071890**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislafs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827