

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **323-2212**

Item/Model **SARO Koelkast
model HK 200 PRO**

GTIN **4017337070992**



- **Materiaal: (Behuizing) Staal, poeder gecoat, wit; (Interieur) Kunststof, wit**
- **Afsluitbare deur**
- **Omkeerbare deurscharnier**
- **Nieuw ontworpen luchtgeleiding zorgt voor een betere luchtstroom voor een gelijkmatigere temperatuur**
- **Automatisch ventilatoruitschakelsysteem om koudeverlies en energieverbruik te verminderen**
- **3 verstelbare roosters, 2 x B 502 x D 440 mm + 1 x B 502 x D 211 mm**
- **Digitale temperatuurregeling (DIXELL)**
- **Statische koeling met circulatieventilator**
- **Automatische ontdooiing**
- **Temperatuurbereik: -2 / +8 °C**
- **Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,07 kW**
- **Inhoud (bruto/netto): 129 / 66 liter**
- **Interne afmetingen: B 510 x D 485 x H 620 mm**
- **Externe afmetingen: B 600 x D 615 x H 855 mm**
- **Gewicht (netto/bruto): 49 / 54 kg**
- **Koelmiddel: R600a**
- **Energie-efficiëntieklasse: A+ (spectrum A+++ tot E)**

Origin China

customs tariff no. 84181080

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry


ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **323-2212**

Item/Model **SARO Koelkast
model HK 200 PRO**

GTIN **4017337070992**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiel, vlak en antislip oppervlak.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Na transport of een sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop laten staan voordat het wordt ingeschakeld om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of onbeheerd in de buurt van het apparaat zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Ventilatieopeningen en -sleuven mogen niet worden geblokkeerd om oververhitting te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of reinig het met een waterstraal; er is gevaar voor kortsluiting en elektrische schokken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en de dealer contacteren.
- Plaats geen heet voedsel of open vloeistoffen in het apparaat om condensatie- of bevroeringsproblemen te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die goedgekeurd zijn voor het apparaat.
- Reinig alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld en van het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het opslaan en koelen van voedsel; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Het koelmiddel is brandbaar; bij een lek de ruimte goed ventileren en open vlammen vermijden.
- Na een stroomstoring of kortstondig loskoppelen van de stekker minimaal 5 minuten wachten voordat het apparaat weer wordt ingeschakeld om schade aan de compressor te voorkomen.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Origin China

customs tariff no. 84181080

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827