

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 323-1101
Artikel/Modell SARO Pizzatisch, 2 Türen, Glasaufsatz,
Modell PS 200 G
GTIN 4017337324293



- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit; Glasaufsatz
 - 2 Türen, selbstschließend
 - Arbeitsfläche: Tiefe 455 mm
 - Lieferung ohne GN-Behälter
 - Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN-Behälter
 - 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
 - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
 - Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
 - Statische Kühlung mit Umluftventilator
 - Automatische Abtauung
 - Temperaturbereich: +2 / +8 °C
 - Lautstärke: ca. 41 dB(A)
 - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
 - Roste: 2x B 328 x T 530 mm
 - Inhalt: 257 Liter
 - Innenmaße: B 830 x 595 x 456 mm
 - Außenmaße: B 903 x T 700 x H 870-890/1180 mm
 - Gewicht: 112 kg
 - Kältemittel: R600a
- Vor-Ort Service

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185090
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr.	323-1101
Artikel/Modell	SARO Pizzatisch, 2 Türen, Glasaufsatz, Modell PS 200 G
GTIN	4017337324293



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislafs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84185090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827