

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **453-1117**

Item/Model **SARO Koelkast met glasdeuren
model GTK 1000 PRO**

GTIN **4017337067169**



- **Materiaal: (Behuizing) Staal, zwart poedergecoat; (Interieur, frontpaneel) Zwart geverfd aluminium; (Glasdeurframe) Aluminium met zwarte kunststofcoating; (Deurgreep) Aluminium**
- **2 zelfsluitende deuren, dubbel glas**
- **10 in hoogte verstelbare roosters met prijsstrips**
- **2x LED-interieurverlichting (verticaal), afzonderlijk schakelbaar**
- **Digitale temperatuurregeling**
- **Isolatie: 45 mm**
- **Statische koeling met ventilator**
- **Automatische ontdooiing**
- **Temperatuurbereik: +1 / +10 °C**
- **Voeding: 230 V - 50 Hz - 0,460 kW**
- **Roosters (versterkt draadgaas): 10x B 566 x D 480 mm**
- **Capaciteit (bruto/netto): 1081 / 809 liter**
- **Interne afmetingen: B 1163 x D 595 x H 1568 mm**
- **Externe afmetingen: B 1253 x D 710/740 x H 2003 mm**
- **4 wielen**
- **Gewicht (netto/bruto): 179 / 197 kg**
- **Koelmiddel: R290**
- **Energie-efficiëntieklasse: B (spectrum A tot G)**

Origin China

customs tariff no. 84181080

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **453-1117**

Item/Model **SARO Koelkast met glasdeuren
model GTK 1000 PRO**

GTIN **4017337067169**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiel, vlak en antislip oppervlak.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Na transport of een sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop laten staan voordat het wordt ingeschakeld om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of onbeheerd in de buurt van het apparaat zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Ventilatieopeningen en -sleuven mogen niet worden geblokkeerd om oververhitting te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of reinig het met een waterstraal; er is gevaar voor kortsluiting en elektrische schokken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en de dealer contacteren.
- Plaats geen heet voedsel of open vloeistoffen in het apparaat om condensatie- of bevroeringsproblemen te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die goedgekeurd zijn voor het apparaat.
- Reinig het apparaat alleen wanneer het is uitgeschakeld en van het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het opslaan en koelen van voedsel; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Het koelmiddel is brandbaar; bij een lek de ruimte goed ventileren en open vlammen vermijden.
- Na een stroomstoring of kortstondig loskoppelen van de stekker minimaal 5 minuten wachten voordat het apparaat weer wordt ingeschakeld om schade aan de compressor te voorkomen.
- Wees voorzichtig met de deur (glas). Plaats geen zware voorwerpen tegen de deur en raak deze niet aan. Bij zichtbare scheuren of schade mag de deur niet worden gebruikt en moet deze onmiddellijk door gekwalificeerd personeel worden vervangen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Origin China

customs tariff no. 84181080

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827