

Plaque à induction 4P 50-1 TCK



► Appareil de table pour une utilisation flexible



► Régulation de la chaleur réglable via les niveaux de puissance ou la température



► Utilisation par bouton et en version tactile



► Pour un diamètre de casserole jusqu'à 280 mm

Description

Que ce soit dans le domaine de la cuisine ouverte ou en complément dans la cuisine, la plaque à induction 4P 50-1 TCK convainc en tant qu'appareil de table avec son design élégant et sa puissance totale de 20 kW. Équipée de quatre grandes zones de cuisson pour des diamètres de casseroles jusqu'à 280 mm et d'une possibilité de commutation entre les niveaux de puissance et la température, elle est un compagnon fiable pour absorber les pics d'activité.

Caractéristiques

- | | |
|---|-------------------|
| • Puissance max. de la zone de cuisson avant gauche : | 5000 W |
| • Puissance max. de la zone de cuisson arrière gauche : | 5000 W |
| • Puissance max. de la zone de cuisson avant droite : | 5000 W |
| • Puissance max. de la zone de cuisson arrière droite : | 5000 W |
| • Diamètre de la zone de cuisson avant gauche : | 280 mm |
| • Diamètre de la zone de cuisson arrière gauche : | 280 mm |
| • Diamètre de la zone de cuisson avant droite : | 280 mm |
| • Diamètre de la zone de cuisson arrière droite : | 280 mm |
| • Nombre de niveaux de température : | 10 |
| • Plage de température : | de 60 °C à 240 °C |
| • Intervalles du réglage de la température : | 20 °C |
| • Minuterie : | Non |
| • Couleur : | Argenté
Noir |

► Continuer à la page suivante

Plaque à induction 4P 50-1 TCK

- Type de zones de cuisson : Induction
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Capacité de charge par zone de cuisson : 30 kg
- Dimensions panneau de verre : L 720 x P 760 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Commande : Manette
Tactile
- Affichage numérique : Oui
- Réglage de : Puissance
Température
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Sonde de température à coeur : Non
- Encastrable complètement : Non
- Propriétés : -
- Puissance : 20 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Raccord d'appareil : 2 x 3 NAC
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : Diamètre minimum de la casserole 160 mm, diamètre max. de la casserole 280 mm
2 prises séparées sont nécessaires
- Dimensions : L 792 x P 900 x H 234 mm
- Poids : 38,4 kg



Plaque à induction 4P 50-1 TCK

Produits complémentaires

Sauteuse E240-D1



- Compris : 1 couvercle
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Modèle de plaque de braisage : Acier inoxydable Brossé
- Compatible avec l'induction : Oui

Code-No. 100457
GTIN 4015613773223

Casserole E10,4L-SG1



- Poignée amovible : Non
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Avec bord verseur : Oui

Code-No. 100453
GTIN 4015613773193

Set de casseroles T4



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Plaque à induction 4P 50-1 TCK

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Support 4P 3550-1 TCK



- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Réchaud à induction 4P 35-1 TCK
Réchaud à induction 4P 50-1 TCK
- Fond : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 105770
GTIN 4015613841786