

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-4020**

Artikel/Modell **SARO Lagertiefkühlschrank - Edelstahl,
Modell HT 400 S/S**

GTIN **4017337323654**



- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 7 Verdampferroste, fest montiert (7 Fächer)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Temperaturbereich: -10 / -25 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,210 kW
- Roste (fest): 7x B 431 x T 415 mm
- Lautstärke: ca. 37 dB(A)
- Inhalt: 361 Liter
- Innenmaße: B 510 x 485 x 1620 mm
- Außenmaße: B 600 x T 585 x H 1850 mm
- 2 verstellbare Füße + 2 Rollen (hinten)
- Gewicht: 95 kg
- Kältemittel: R600a
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-4020**

Artikel/Modell **SARO Lagertiefkühlschrank - Edelstahl,
Modell HT 400 S/S**

GTIN **4017337323654**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung und ineffiziente Kühlung zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Das Kältemittel ist brennbar; Beschädigungen am Kühlkreislauf unbedingt vermeiden. Im Falle eines Lecks den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird.
- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abtauen lassen.
- Das Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Nach Stromausfällen oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, mindestens 5 Minuten warten, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
- Tür nur so lange wie nötig geöffnet lassen, um Energieverlust und eine Beeinträchtigung der Kühlung zu vermeiden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827