

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **323-3127**

Item/Model **SARO onderbouw koelwerkbank, 4x2 laden**
model UGN 4180 TN

GTIN **4017337067145**



- Materiaal: (behuizing en interieur) RVS; (werkblad) RVS
- 4x 2 lades
- Uittrekbare compressor voor eenvoudige reiniging
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL)
- Isolatie: 60 mm
- Geforceerde luchtkoeling
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor klimaatklasse 4
- Temperatuurbereik: -2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,220 kW
- Inhoud (bruto/netto): 314 / 131 liter
- Interne afmetingen: B 1669 x D 530 x H 355 mm
- Externe afmetingen: B 2230 x D 700 x H 670-730 mm
- 6 verstelbare voeten
- Gewicht (netto/bruto): 170 / 190 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: C (spectrum A+++ tot E)

Origin China

customs tariff no. 84185090

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **323-3127**

Item/Model **SARO onderbouw koelwerkbank, 4x2 laden**
model UGN 4180 TN

GTIN **4017337067145**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen of warmtebronnen worden gebruikt.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en het apparaat laten controleren.
- Reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn goedgekeurd.
- Plaats geen warme gerechten of open containers met vloeistoffen in het apparaat om condensatie- en bevroeringsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar.
- Bij beschadiging van het koelsysteem het apparaat onmiddellijk uitschakelen, loskoppelen van de stroomvoorziening en de ruimte ventileren. Vermijd open vuur of vonken.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Origin China

customs tariff no. 84185090

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827