

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1410**

Artikel/Modell **SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1
GN,
Modell GN 700 BT PRO**

GTIN **4017337068012**



- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Roste: 3 Roste B 530 x H 650 mm, höhenverstellbar, 1 Bodenrost B 510 x T 605mm
- Tür selbstschließend, abschließbar; Türanschlag wechselbar
- Geprägte Seitenwände für einfache Reinigung, 15 Ebenen
- Hocheffizienter Kompressor, für Energieersparnis
- Abgerundete Kanten innen, für einfache Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 100 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse: bis 5
- Temperaturbereich: -18 / -22 °C
- 4 Füße: H 110-170 mm
- Anschluss: 220V - 50Hz - 0,250 kW
- Inhalt (brutto/netto): 560 / 408 L
- Innenmaße: B 533 x T 700 x H 1501 mm
- Außenmaße: B 740 x T 875 x H 2090 mm
- Gewicht (netto/brutto): 125 / 145 kg
- Kältemittel R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
- > Hochleistungsgerät!
- Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1410**

Artikel/Modell **SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1
GN,
Modell GN 700 BT PRO**

GTIN **4017337068012**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827