

Plaque à induction 2P 50-1 TCK



Description

Que ce soit dans le domaine de la cuisine ouverte ou en complément dans la cuisine, la plaque à induction 2P 50-1 TCK séduit par son design élégant et son format de table. Équipée de deux grandes zones de cuisson pour des diamètres de casseroles allant jusqu'à 280 mm et d'une possibilité de commutation entre les niveaux de puissance et la température, elle est un compagnon performant avec une puissance totale de 10 kW pour absorber les pics.

Caractéristiques

- Nombre de niveaux de température : 10
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Agencement des zones de cuisson : L'un derrière l'autre
- Puissance max. de la zone de cuisson devant : 5000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson derrière : 5000 W
- Diamètre de la zone de cuisson avant : 280 mm
- Diamètre de la zone de cuisson arrière : 280 mm
- Couleur : Argenté
- Type de zones de cuisson : Induction
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Nombre de zones de cuisson : 2
- Capacité de charge par zone de cuisson : 30 kg
- Dimensions panneau de verre : L 360 x P 760 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10

► Continuer à la page suivante



► Appareil de table pour une utilisation flexible



► Régulation de la chaleur réglable via les niveaux de puissance ou la température



► Utilisation par bouton et en version tactile



► Pour un diamètre de casserole jusqu'à 280 mm

Plaque à induction 2P 50-1 TCK

- | | |
|--|---|
| • Commande : | Manette |
| • Affichage numérique : | Tactile |
| • Réglage de : | Oui |
| | Puissance |
| | Température |
| • Témoin lumineux de contrôle : | - |
| • Reconnaissance de casserole : | Oui |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Sonde de température à coeur : | Non |
| • Encastrable complètement : | Non |
| • Propriétés : | - |
| • Puissance : | 10 kW 400 V 50-60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | 3 NAC |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | Diamètre minimum de la casserole 160 mm, diamètre max. de la casserole 280 mm |
| • Dimensions : | L 430 x P 865 x H 235 mm |
| • Poids : | 22,4 kg |



Plaque à induction 2P 50-1 TCK

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Support 2P 3550-1 TCK



- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Réchaud à induction 2P 35-1 TCK
Réchaud à induction 2P 50-1 TCK
- Fond : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 105769
GTIN 4015613841779

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353