

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 437-1040  
Artikel/Modell SARO Barkühlschrank mit 3  
Schiebetüren,  
Modell BC 320 SD  
GTIN 4017337047703



- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Aluminium
- 3 Schiebetüren, doppelverglast
- 6 höhenverstellbare, verchromte Roste
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Höhenverstellbare Füße
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,270 kW
- Roste: 6x B 440 x T 346 mm
- Inhalt: 320 Liter
- Außenmaße: B 1350 x T 520 x H 850 mm
- Gewicht: 90 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)

- Vor-Ort Service

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185019  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 437-1040  
Artikel/Modell SARO Barkühlschrank mit 3  
Schiebetüren,  
Modell BC 320 SD  
GTIN 4017337047703



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschluss sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Das Gerät darf nach Transport oder Neigung erst nach 24 Stunden in Betrieb genommen werden, damit sich das Kühlmittel im Kompressor setzen kann.
- **Während des Betriebs können die Lüftungsöffnungen und der Kompressor heiß werden – Verbrennungsgefahr.** Berühren vermeiden.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern oder in der Nähe verwenden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Vorsicht beim Umgang mit der Glastür: Diese ist zerbrechlich. Keine Gegenstände gegen die Glastür lehnen oder schlagen.
- Die Lüftungsschlitze müssen frei von Hindernissen gehalten werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei einem Leck den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Keine schweren oder mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät stellen, um Beschädigungen und das Eindringen von Flüssigkeiten ins Innere zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung betrieben werden, um die Kühlleistung nicht zu beeinträchtigen.
- **Bei Kondensation an der Außenseite diese mit einem trockenen Tuch abwischen – dies ist bei warmem oder feuchtem Klima normal.**
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterialien wie Folien und Styropor sicher entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.
- Halten Sie Türen nur so lange geöffnet, wie notwendig, um Energieverluste zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Kühlung von Getränken und Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185019  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827