

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1471**

Artikel/Modell SARO Kühltisch mit 3 Türen,

Modell KYLJA 3100 TN PRO

GTIN 4017337068067





- Material: (Gehäuse, Arbeitsfläche, Innenraum) Edelstahl AISI 304
- 3 Türen, selbstschließend, mit praktischer Magnetdichtung
- 3 höhenverstellbare Roste und Auflageschienensets
- 3 Bodenroste (390 x 505 mm) für die optimale, energiereduzierende Luftzirkulation
- Innenraum mit abgerundeten Ecken für leichtes reinigen
- Geeignet für das Einstellen von 1/1 GN-Behälter
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Reinigungsfreier Kondensator
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung mit hocheffizientem Ventilator
- Automatisches Lüfterabschaltsystem bei Türöffnung
- Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: -2 / +8 °C
- Anschluss: 220 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,250 kW
- Roste für Boden: 3x B 390 x T 505 mm und Roste: 3x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (brutto/netto): 465 / 291 Liter
- Innenmaße: B 1234 x T 530 x H 564 mm
- Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm
- 6 höhenverstellbare Füße, optional zusätzlich Rollen bestellbar
- Gewicht (netto/brutto): 134 / 151 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
- -> Hochleistungsgerät!
- Vor-Ort Service

Ursprung China Zolltarifnummer 84185090

Stand: 30.07.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY



SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1471**

Artikel/Modell SARO Kühltisch mit 3 Türen,

Modell KYLJA 3100 TN PRO

GTIN 4017337068067





Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittet ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185090

Stand: 30.07.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY