

Fourneau à induction 4 zones, SO



- ▶ 4 zones de cuisson
- ✓ Puissance, respectivement : 5 kW
- ✓ Diamètre, respectivement : 270 mm



- ▶ Utilisation facile : manettes particulièrement grandes, qui tiennent bien en main et avec des inscriptions faciles à lire

Description

La série 900 en acier inoxydable CNS 18/10 de qualité supérieure et massif est le choix idéal pour les cuisines professionnelles modernes avec des exigences élevées. Grâce à sa structure modulaire, à l'équipement fonctionnel, à une profondeur de 900 mm et à de nombreuses autres caractéristiques pratiques, elle convient parfaitement aux grandes capacités de production. De première qualité, flexible et performante.

Caractéristiques

• Type de support :	Ouvert
• Réglable en hauteur :	de 900 mm à 950 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Dimensions panneau de verre :	L 320 x P 650 mm
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	20 kW 400 V 50/60 Hz
• Série :	900
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 5 kW
• Taille des zones de cuisson :	Ø 270 mm
• Type :	Appareil fixe
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	Zones chauffantes réglables séparément
• Compris :	-
• Matériau :	CNS 18/10

▶ Continuer à la page suivante

Fourneau à induction 4 zones, SO

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 800 x P 970 x H 930 mm
- Poids : 83 kg



Fourneau à induction 4 zones, SO

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Roulettes 4S900



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 100 kg
- Matériau : Plastique
Revêtement en caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 145 x P 155 x H 160 mm

Code-No. 295088
GTIN 4015613680804

Porte 900, fermée à gauche

CNS
18/10



- Butée de porte interchangeable : Non
- Butée de porte : À gauche
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 391 x P 95 x H 501 mm
- Poids : 3,9 kg

Code-No. 296015
GTIN 4015613680828