

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 486-2520  
Artikel/Modell SARO Kühlschrank  
Modell ARV 430 CS A PO  
GTIN 4017337067411



- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Innenraum) Kunststoff, weiß
- 1 Tür, selbstschließend, abschließbar
- 4 höhenverstellbare, kunststoffbeschichtete Roste
- Digitale Temperaturkontrolle
- Polyurethan-Isolierung auf Wasserbasis, 50 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4
- Temperaturbereich +1 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Roste: 4x B 495 x T 428 mm
- Inhalt (brutto/netto): 386 / 308 Liter
- Innenmaße: B 477 x T 470 x H 1590 mm
- Außenmaße: B 590 x T 600/645 x H 1860 mm
- 4 Rollen + 2 verstellbare Füße (H 25 mm)
- Gewicht (netto/brutto): 76 / 87 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
- Vor-Ort Service

Ursprung Portugal  
Zolltarifnummer 84181020  
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 486-2520  
Artikel/Modell SARO Kühlschrank  
Modell ARV 430 CS A PO  
GTIN 4017337067411



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- **Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.**
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung Portugal  
Zolltarifnummer 84181020  
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827