

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **323-1410**

Item/Model **SARO Vriezer
model GN 700 BT PRO**

GTIN **4017337068012**



- Materiaal: (Behuizing en Interieur) Roestvrij staal
- Roosters: 3 roosters B 530 x H 650 mm, in hoogte verstelbaar, 1 bodemrooster B 510 x D 605mm
- Zelfsluitende deur, vergrendelbaar; omkeerbare deurscharnieren
- Geëmbosseerde zijwanden voor eenvoudige reiniging, 15 niveaus
- Hoogefficiënte compressor, voor energiebesparing
- Afgeronde randen aan de binnenkant, voor eenvoudige reiniging
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL)
- Isolatie: 100 mm
- Luchtcirculatiekoeling
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor klimaatklasse: tot 5
- Temperatuurbereik: -18 / -22 °C
- 4 poten: H 110-170 mm
- Aansluiting: 220 V - 50 Hz - 0,25 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 560 / 408 L
- Binnenafmetingen: B 533 x D 700 x H 1501 mm
- Buitenafmetingen: B 740 x D 875 x H 2090 mm
- Gewicht (netto/bruto): 125 / 145 kg
- Koelmiddel R290
- Energie-efficiëntieklasse: B (spectrum A+++ tot G) met klimaatklasse 5
- > high performance!

Origin China

customs tariff no. 84181020

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **323-1410**

Item/Model **SARO Vriezer
model GN 700 BT PRO**

GTIN **4017337068012**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal om kortsluiting te voorkomen.
- Na het transport van het apparaat moet het minimaal 24 uur rechtop blijven staan voordat het wordt ingeschakeld, om schade aan het koelmiddelsysteem te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Zorg voor voldoende ventilatie door een afstand van minimaal 10 cm aan de achterkant en 30 cm boven het apparaat aan te houden.
- Houd het ventilatiegebied vrij van stof en obstakels om optimale koelprestaties te garanderen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar – vermijd schade aan het koelsysteem en ventileer de ruimte goed bij een lek. Vermijd open vuur of vonken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig ontdooien vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Reinig regelmatig de condensorsleuven om stofophoping te verwijderen en de efficiëntie te behouden.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Origin China

customs tariff no. 84181020

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827