

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **456-10051**

Artikel/Modell **SARO Minibar
Modell MB 40 U**

GTIN **4017337069224**



- Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz;
(Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 2 höhenverstellbare Roste, 2 x B 322 x T 125 mm, 1 x B 322 x T 145 mm
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturkontrolle
- Absorptionskühlung; extrem geräuscharm (Klasse A)
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: 0 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 0,050 kW
- Inhalt (brutto/netto): 36 / 31 Liter
- Abmessungen innen: B 312 x T 250 x H 455
- Außenmaße: B 402 x T 465 x H 560 mm
- Gewicht (netto/brutto): 17,5 / 21 kg
- Kältemittel: Ammoniak (R717)
- Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181080

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **456-10051**

Artikel/Modell **SARO Minibar
Modell MB 40 U**

GTIN **4017337069224**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Absorptionskühlschrank muss auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
- Das Gerät ist für die Trockennutzung konzipiert und darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Kein Wasser in den Geräteboden einfüllen.
- Der Betrieb ist ausschließlich in gut belüfteten Räumen zulässig. Halten Sie einen Mindestabstand von 12 cm zur Rückwand und 5 cm zu anderen Seiten ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Der Kühlschrank enthält das Kältemittel Ammoniak (R717), das giftig und gefährlich beim Einatmen, bei Hautkontakt und für die Umwelt ist. Direkten Kontakt vermeiden. Im Falle eines Austritts sofort den Raum lüften, die Umgebung verlassen und qualifiziertes Fachpersonal benachrichtigen.
- Cyclopentan, das als Treibmittel verwendet wird, ist brennbar. Kontakt mit offenen Flammen oder Zündquellen vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder am Kältemittelkreislauf den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe spielen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Umgebungstemperaturen.
- Das Gerät darf nur mit einem geerdeten Stromanschluss betrieben werden. Keine Verlängerungskabel oder Adapter verwenden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Vor jeder Reinigung oder längerer Nichtbenutzung den Stecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Metallschwämme oder chlorhaltige Reinigungsmittel.
- Bei Stromausfall die Tür möglichst geschlossen halten, um die Temperatur im Inneren zu bewahren.
- Der maximale Inhalt pro Regal beträgt 8 kg, und die Fächer in der Tür dürfen jeweils mit maximal 5 kg beladen werden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Am Ende der Lebensdauer ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte entsorgen, um die Umwelt zu schonen.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181080

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827