

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-3108**

Artikel/Modell **SARO Bäckerei-Tiefkühlschrank
Modell B 800 BT**

GTIN **4017337036608**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl**
- **Tür selbstschließend, abschließbar**
- **Mit 10 Laufleisten**
- **Für B 600 x T 800 mm (bzw. 2 x B 600 x T 400 mm) Roste**
- **Lieferung ohne Roste/Bleche**
- **Innenbeleuchtung**
- **Beheizter Türrahmen um Kondenswasser zu verhindern**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 65 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temperaturbereich: -18 / -22 °C**
- **Lautstärke: ca. 48dB(A)**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,675 kW**
- **Inhalt (brutto/netto): 852 / 534 Liter**
- **Innenmaße: B 624 x T 861,5 x H 1410 mm**
- **Außenmaße: B 740 x T 990 x H 2010 mm**
- **Gewicht: 170 kg**
- **Kältemittel: R290**
- **Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-3108**

Artikel/Modell **SARO Bäckerei-Tiefkühlschrank
Modell B 800 BT**

GTIN **4017337036608**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827