

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **323-4230**

Item/Model **SARO Barkoeler met 1 glazen deur
en 2 laden**
model BC 2100 G S2

GTIN **4017337071975**



- **Materiaal: (Behuizing) Poedergecoat staal, zwart (Interieur) Lichtmetaal**
- **1 glazen deur (deuraanslag niet wisselbaar) en 2 laden met glaz**
- **2 In hoogte verstelbare roosters**
- **6 In hoogte verstelbare poten**
- **Digitale temperatuurregeling (DIXELL)**
- **Isolatie: 40 mm**
- **Luchtcirculatiekoeling**
- **Automatische ontdooiing**
- **Temperatuurbereik: +2 / +8 °C**
- **Aansluiting: 220 V - 50 Hz - 0,320 kW**
- **Roosters: 2x B 430 x D 395 mm**
- **Capaciteit: 350 liter**
- **Binnenafmetingen: B 1082 x D 415 x H 720 mm**
- **Buitenafmetingen: B 1462 x D 513 x H 860 mm**
- **Gewicht (netto/bruto): 110 / 131 kg**
- **Koelmiddel: R600a**
- **Energie-efficiëntieklasse: C (spectrum A tot G)**

Origin China

customs tariff no. 0

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **323-4230**

Item/Model **SARO Barkoeler met 1 glazen deur
en 2 laden
model BC 2100 G S2**

GTIN **4017337071975**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minstens 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Houd ventilatieopeningen en -sleuven vrij om oververhitting en inefficiënte koeling te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het niet met een waterstraal om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Open deuren en lades alleen zo lang als nodig is om energieverlies te minimaliseren.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit apparaat.
- Plaats geen hete voedingsmiddelen of open vloeistoffen in het apparaat om condensatie- of ijsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is brandbaar; ventileer de ruimte goed bij een lekkage en vermijd open vuur.
- Wacht minstens 5 minuten na een stroomuitval of het loskoppelen van de stekker voordat u het apparaat weer inschakelt om schade aan de compressor te voorkomen.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade of storingen en neem contact op met de leverancier of een gekwalificeerd technicus.

Origin China

customs tariff no. 0

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827