

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-2215**

Artikel/Modell **SARO KÜHLSCHRANK
Modell HK 400 PRO**

GTIN **4017337071005**



- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß, (Innenraum) Kunststoff, weiß
- Tür abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Neu konzipierte Luftführung bietet einen besseren Luftkreislauf für eine gleichmäßigere Temperatur
- Automatisches Lüfterabschaltsystem zur Verringerung von Kälteverlust und Energieverbrauch
- 4 höhenverstellbare Roste, 3x B 502 x T 440 mm + 1x B 502 x T 211 mm
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,08 kW
- Inhalt (brutto/netto): 361 / 239 Liter
- Innenmaße: B 510 x T 485 x H 1620 mm
- Außenmaße: B 600 x T 635 x H 1855 mm
- Gewicht (netto/brutto): 77 / 82 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis E)
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-2215**

Artikel/Modell **SARO KÜHLSCHRANK
Modell HK 400 PRO**

GTIN **4017337071005**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät nur auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Oberfläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe des Geräts unbeaufsichtigt sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern.
- Lüftungsschlitze und -öffnungen dürfen nicht blockiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Heiße Lebensmittel oder offene Flüssigkeiten nicht in das Gerät stellen, um Kondensations- oder Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör, die für das Gerät zugelassen sind.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Stromnetz getrenntem Gerät durchführen.
- Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Kühlung von Lebensmitteln vorgesehen; andere Anwendungen können Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei einem Leck den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder kurzem Abziehen des Netzsteckers mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181020

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827