

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-3134**

Artikel/Modell **SARO Pizzatisch, 2 Türen,  
Modell PZ 2600 TN**

GTIN **4017337036967**



- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche mit Aufkantung) Granit
  - 2 Türen, selbstschließend
  - Aufkantung: Höhe max. 150 mm
  - 14 Auflageschienen-Sets
  - Lieferung ohne Roste (Rost 400 x 600 mm, optional erhältlich: 323-5150)
  - Optional Kühlaufsatz erhältlich:  
VRX 1500/330 (Best.-Nr. 323-1136) o. VRX 1500/380 (323-1034)
  - Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
  - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
  - Isolierung: 60 mm
  - Lautstärke: ca. 40dB(A)
  - Umluftkühlung
  - Automatische Abtauung
  - Temperaturbereich: +2 / +8 °C
  - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
  - Inhalt (brutto/netto): 428 / 266 Liter
  - Innenmaße: B 945 x T 680 x H 560 mm
  - Außenmaße: B 1510 x T 800 x H 890-950/1040 mm
  - 4 höhenverstellbare Füße
  - Gewicht: 275 kg
  - Kältemittel: R600a
  - Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5  
-> Hochleistungsgerät!
- Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-3134**

Artikel/Modell **SARO Pizzatisch, 2 Türen,  
Modell PZ 2600 TN**

GTIN **4017337036967**



### Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislafs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 \* Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry  
ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827