

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **456-10051**

Item/Model **SARO Minibar
model MB 40 U**

GTIN **4017337069224**



- Materiaal: (Behuizing) gepoedercoat staal, zwart; (Binnenkant) kunststof, wit
- Afsluitbare deur
- Verwisselbare deurscharnier
- 2 in hoogte verstelbare roosters, 2 x B 322 x D 125 mm, 1 x B 322 x D 145 mm
- LED-interieurverlichting
- Digitale temperatuurregeling
- Absorptiekoeling; extreem stil (Klasse A)
- Automatische ontdooiing
- Temperatuurbereik: 0 / +10 °C
- Aansluiting: 230 V - 50/60 Hz - 0,050 kW
- Inhoud (bruto/netto): 36 / 31 liter
- Binnenafmetingen: B 312 x D 250 x H 455 mm
- Buitenafmetingen: B 402 x D 465 x H 560 mm
- Gewicht (netto/bruto): 17,5 / 21 kg
- Koudemiddel: Ammoniak (R717)
- Energie-efficiëntieklasse: G (Schaal A tot G)

Origin China

customs tariff no. 84181080

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **456-10051**

Item/Model **SARO Minibar
model MB 40 U**

GTIN **4017337069224**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- De absorptiekoelkast moet op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak worden geplaatst.
- Het apparaat is ontworpen voor droog gebruik en mag niet in contact komen met water. Vul de bodem van het apparaat niet met water.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Houd minimaal 12 cm afstand van de achterwand en 5 cm van andere zijden om een voldoende luchtcirculatie te garanderen.
- De koelkast bevat het koelmiddel ammoniak (R717), dat toxisch is en gevaarlijk voor de gezondheid bij inademing, huidcontact en voor het milieu. Vermijd direct contact. In geval van een lekkage, ventileer de ruimte onmiddellijk, verlaat het gebied en neem contact op met gekwalificeerd personeel.
- Cyclopentaan, dat als drijfgas wordt gebruikt, is brandbaar. Vermijd contact met open vlammen of ontstekingsbronnen.
- Bij zichtbare schade aan het apparaat of het koelcircuit, stop het gebruik onmiddellijk en neem contact op met vaktechnisch personeel.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of in de buurt spelen.
- Bescherm het apparaat tegen vocht, direct zonlicht en extreme omgevingsomstandigheden.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met een geaarde stroomaansluiting. Gebruik geen verlengkabels of adapters.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt of het langere tijd niet gebruikt.
- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, metalen schuurpads of chloorhoudende schoonmaakmiddelen.
- Bij stroomuitval de deur zo veel mogelijk gesloten houden om de temperatuur binnenin te behouden.
- De maximale belasting per plank is 8 kg en de vakken in de deur mogen elk maximaal 5 kg bevatten.
- Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg en bewaar ze buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Aan het einde van de levensduur het apparaat op de juiste manier afvoeren bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten om het milieu te beschermen.

Origin China

customs tariff no. 84181080

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827