

Plaque à induction IK 35NG-1TCKS



- ▶ Puissance totale : 3,5 kW
- ▶ Technologie Half-Bridge moderne
 - ✓ Permet de chauffer en douceur
 - ✓ Permet une cuisson fiable à basse température
- ▶ 10 niveaux de puissance



- ▶ Avec panneau de commande intégré tactile et à bouton

Description

Le réchaud à induction avec 3500 Watts et verre SCHOTT CERAN® convient parfaitement pour le domaine du Frontcooking ou pour la cuisine. Grâce à la technologie Half-Bridge moderne, une cuisson fiable à basse température est également possible. Avec la commande à bouton et tactile combinée, le réchaud peut être contrôlé confortablement aussi bien en termes de niveau de puissance que de plage de température.



- ▶ Diamètre de la zone de cuisson : Ø 250 mm
- ▶ Avec détection de casserole

Caractéristiques

• Plage de température :	de 60 °C à 240 °C
• Nombre de niveaux de température :	10
• Intervalles du réglage de la température :	20 °C
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	3500 W
• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	250 mm
• Couleur :	Acier inoxydable / noir
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Matériau de la surface de cuisson :	SCHOTT CERAN®
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Capacité de charge par zone de cuisson :	30 kg
• Dimensions panneau de verre :	L 285 x P 285 mm
• Nombre de niveaux de puissance :	10
• Commande :	Tactile Manette
• Affichage numérique :	Oui
• Réglage de :	Puissance Température

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction IK 35NG-1TCKS

- | | |
|--|---|
| • Témoin lumineux de contrôle : | Non |
| • Reconnaissance de casserole : | Oui |
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Non |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Sonde de température à coeur : | Non |
| • Encastrable complètement : | Non |
| • Propriétés : | Technologie Half-Bridge
Cuisson fiable à basse température |
| • Puissance : | 3.5 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 340 x P 450 x H 120 mm |
| • Poids : | 7,3 kg |



Plaque à induction IK 35NG-1TCKS

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Sauteuse E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Compris : 1 couvercle
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Modèle de plaque de braisage : Acier inoxydable
Brossé
- Compatible avec l'induction : Oui

Code-No. 100457
GTIN 4015613773223