

MOD : VM-1

Production code : RAO

TOUCH-ANALOGUE DIGITALE VACUÛMREGELAAR

CONTROLEER OF DE NETWERK- EN BELASTINGSGEGEVENS BINNEN DE VEILIGHEIDSMARGE VAN DE PARAMETERS VAN DE REGELAAR **LIGGEN**,
HET IS VERPLICHT OM EEN VEILIGHEIDSSCHAKELAAR STROOMOPWAARTS VAN DE REGELAAR IN DE RICHTING VAN DE LIJN TE PLAATSEN DEZE APPARATUUR IS ONTWERPEN VOOR WANDINSTALLATIE, DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE TOEPASSINGEN

COMMANDO BESCHRIJVING
DE KNOPPEN ZIJN TOUCH, EEN LICHTE AANRAKING ACTIVEERT DE FUNCTIES

Schakel de controller in, de TOUCH-knoppen gaan branden.

RAAK DE KNOP AAN < AAN-UIT> ILLED BLAUW ONDER DE HANDDAN GAAT A AAN, DE VENTILATIE IS INGESCHAKELD HANDEL MET DE KNOP NA 10 SECONDEN IS DE UITLAAT VOOR DE GASKLEP GEACTIVEERD.

DE LAMP MET SYMBOOL ZET DE KAPLAMP AAN EN UIT OM UIT TE **SCHAKELEN**,

RAAK DE < AAN-UITKNOP AAN> VOLG DE UITGANG VOOR DE GASKLEP, VENTILATIEONDERHOUD BLIJFT ACTIEF TOTDAT DE KNIPPERENDE BLAUWE LED UITGAAT (10 SECONDEN)

ALS ER TIJDENS HET GEBRUIK EEN STROOMSTORING IS, START DE CONTROLLER AUTOMATISCH OP DE NORMALE SNELHEID WANNEER DEZE TERUGKEERT
(DE AFWEZIGHEID VAN STROOM HEEFT MOGELIJK GEEN TIJDSLIMIETEN)

INSTELLEN VAN DE MINIMUMSNELHEID (- MIN +) MET SCHROEVENDRAAIER ***

BRENG DE REGELAAR OP DE MINIMALE SNELHEID, WERK IN OP DE TRIMMERAS DIE ZICH BINNENIN BEVINDT EN UIT HET ALUMINIUM KOELLICHAAM STEEKT.

ZE VOLDOEN AAN DE EG-VERORDENINGEN:

2014/35/EU-2014/30/EU

**MET VERWIJZING NAAR DE EEG-RICHTLIJNEN: EN IEC 61000-6-1,
EN 61000-6-37/A1, EN 55014-1/ALL, EN 55014-2, EN 60730-1/A1.
BOVENDIEN IS HET DUIDELIJK DAT DE APPARATUUR BINNEN
DE PARAMETERS VAN DE ROHS-RICHTLIJN (2011/65/EU) VALT**