

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1434**

Artikel/Modell **SARO Pizzatisch**
Modell PZ 2600 TN PRO

GTIN **4017337070947**



- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Arbeitsplatte) Granit
- 2 Bodenroste B 465 x T 605 mm, für eine bessere Luftzirkulation
- 2 Türen selbstschließend, 15 cm Aufkantung
- Umluftkühlung mit hocheffizientem Ventilator und optimaler Luftführung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse: 4, 5
- Temperaturbereich: +2 / +8 °C
- 4 Füße, H 180 - 240 mm
- Anschluss: 220V - 50Hz - 0,300 kW
- Inhalt (brutto/netto): 428 / 268 L
- Innenmaße: B 945 x T 680 x H 560 mm
- Außenmaße: B 1510 x T 800 x H 1090 mm
- Gewicht (netto/brutto): 257 / 275 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5
- > Hochleistungsgerät!
- Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1434**

Artikel/Modell **SARO Pizzatisch
Modell PZ 2600 TN PRO**

GTIN **4017337070947**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislafs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84185090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827