

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1420**

Artikel/Modell **SARO Gewerbekühlschrank
Modell GN 700 PRO**

GTIN **4017337068036**



- **Material: (Gehäuse) Edelstahl AISI 430, (Innenraum) Edelstahl AISI 304**
- **1 Tür, selbstschließend, abschließbar, mit praktischer Magnetsichtung**
- **Türanschlag wechselbar**
- **3 höhenverstellbare Roste, Traglast je Rost: bis ca. 25 kg verteilt**
- **Rosteinstellung bis 80 mm minimaler Abstand möglich**
- **Feste Rost-Einschubmöglichkeiten durch Seitenwand-Stanzung**
- **1 Bodenrost (B 510 x T 605 mm) für die optimale, energiereduzierende Luftzirkulation**
- **Geeignet für 2/1 GN-Behälter**
- **LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 100 mm**
- **Umluftkühlung mit hocheffizientem Ventilator und optimaler Luftführung**
- **Automatisches Lüfterabschaltsystem bei Türöffnung**
- **Automatische Abtauung und automatische Verdunstung von Kondenswasser**
- **Geeignet für Klimaklasse 4, 5**
- **Temperaturbereich: -2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,070 kW**
- **Lautstärke: ca. 38 dB(A)**
- **Roste: 3x B 530 x T 650 mm + für Boden: B 510 x T 605 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 560 / 408 Liter**
- **Innenmaße: B 533 x T 700 x H 1501 mm**
- **Außenmaße: B 740 x T 875 x H 2090 mm**
- **4 höhenverstellbare Füße**
- **Gewicht (netto/brutto): 134 / 143 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5**
- **-> Hochleistungsgerät!**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181020
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1420**

Artikel/Modell **SARO Gewerbekühlschrank
Modell GN 700 PRO**

GTIN **4017337068036**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181020
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827