

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **453-1117**

Artikel/Modell **SARO Kühltisch mit 2 Glastüren,
Modell GTK 1000 PRO - schwarz**

GTIN **4017337067169**



- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium schwarz lackiert;
(Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium
- 2 Türen selbstschließend, doppelverglast
- 10 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,460 kW
- Roste (verstärktes Drahtgeflecht): 10x B 566 x T 480 mm
- Inhalt (brutto/netto): 1081 / 809 Liter
- Innenmaße: B 1163 x T 595 x H 1568 mm
- Außenmaße: B 1253 x T 710/740 x H 2003 mm
- 4 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 179 / 197 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)
- Vor-Ort Service

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181080

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **453-1117**

Artikel/Modell **SARO KÜHLSCHRANK mit 2 Glastüren,
Modell GTK 1000 PRO - schwarz**

GTIN **4017337067169**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät nur auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Oberfläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe des Geräts unbeaufsichtigt sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern.
- Lüftungsschlitze und -öffnungen dürfen nicht blockiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Heiße Lebensmittel oder offene Flüssigkeiten nicht in das Gerät stellen, um Kondensations- oder Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör, die für das Gerät zugelassen sind.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Stromnetz getrenntem Gerät durchführen.
- Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Kühlung von Lebensmitteln vorgesehen; andere Anwendungen können Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei einem Leck den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder kurzem Abziehen des Netzsteckers mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Vorsicht beim Umgang mit der Tür (Glas). Keine schweren Gegenstände gegen die Tür lehnen oder schlagen. Bei sichtbaren Rissen oder Beschädigungen die Tür nicht verwenden und umgehend durch qualifiziertes Fachpersonal austauschen lassen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung China

Zolltarifnummer 84181080

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klevé HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827