

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 323-4610

Artikel/Modell SARO Gefriertruhe

Modell BD 601 S

GTIN 4017337071159





- Material: (Gehäuse) Stahl, einbrennlackiert weiß, (Innenraum) Aluminium, (Deckel) Edelstahl
- Körbe: 2 x B 330 x T 544 x H 320 mm
- 4-Sterne-Fach, zum Einfrieren geeignet, bis 12 Monate Lagerung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 90 mm
- Kühlungsart: Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse: 4, 5
- Temperaturbereich: <-18
- 4 Rollen, H 83 mm
- Anschluss: 230 V 50 Hz 0,190 kW
- Inhalt (brutto/netto): 584 / 581 L
- Innenmaße: B 1846 x T 501 x H 675,5 mm
- Außenmaße: B 2035 x T 730 x H 970 mm
- Gewicht (netto/brutto): 97 / 117 kg
- Kältemittel R600a
- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
- Vor-Ort Service

Ursprung China Zolltarifnummer 84181020

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY



SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 323-4610

Artikel/Modell SARO Gefriertruhe

Modell BD 601 S

GTIN 4017337071159





Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.

A T G

- Lüftungsschlitze und -öffnungen dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen und Überhitzung zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder in der Nähe des Geräts unbeaufsichtigt sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör, die für das Gerät zugelassen sind.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei einem Leck den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder kurzem Abziehen des Netzsteckers mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Netzstecker frei zugänglich, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181020

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY