

Four à induction à 4 zones GU



Description

Avec le four à induction à 4 zones GU, on obtient un partenaire performant et fiable en cuisine. La plaque de cuisson vitrocéramique séparée offre un grand espace de travail et les 17 kW peuvent être contrôlés par les niveaux de puissance ou la température.

Caractéristiques

• Type de support :	Porte à battant Division égale
• Dimensions soubassement :	L 800 x P 570 x H 475 mm
• Réglable en hauteur :	de 830 mm à 860 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Nombre de niveaux de puissance :	10
• Degré de protection :	IPX4
• Dimensions panneau de verre :	L 320 x P 560 mm
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	17 kW 400 V 50/60 Hz
• Série :	-
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW
• Taille des zones de cuisson :	Ø 260 mm
• Type :	Appareil fixe

► Continuer à la page suivante



► Utilisable comme appareil fixe



► Sous-structure fermée avec 2 portes à battants



► Grand espace sur la plaque de cuisson divisée

► 4 zones de cuisson

✓ Répartition des zones de cuisson : 2 x 5 kW
| 2 x 3,5 kW

Four à induction à 4 zones GU

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Mode de fonctionnement : | Électrique |
| • Pieds réglables en hauteur : | Oui |
| • Propriétés : | Régulation des zones de cuisson interchangeable entre niveaux de puissance et température
Commande à manette, tactile |
| • Compris : | 4 pieds |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 800 x P 700 x H 860 mm |
| • Poids : | 73,3 kg |



Four à induction à 4 zones GU

Produits complémentaires

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Thermomètre EDD 2500



- Minuterie : Oui
- Écran d'affichage : Température souhaitée
Température réelle
Minuterie
- Fonctionnement par : Piles (1 x AAA 1,5 V)
- Longueur du câble : 1.2 m

Code-No. 292058
GTIN 4015613885780

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346