TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1415**

Artikel/Modell **SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN,**
Modell GN 1410 BT PRO

GTIN **4017337068029**

- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl**
- **Roste: 6 Roste B 530 x T 650 mm, höhenverstellbar,**
  2 Bodenroste B 538 x T 630 mm
- **2 Türen selbstschließend, abschließbar**
- **Abgerundete Seitenwände für einfache Reinigung, 15 Ebenen**
- **Hocheffizienter Kompressor für Energieersparnis**
- **Innen abgerundete Kanten für einfache Reinigung**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 90 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Geeignet für Klimaklasse: bis 5**
- **Temperaturbereich: -18 / -22 °C**
- **4 Füße, H 110-170 mm**
- **Anschluss: 220 V - 50 Hz - 0,270 kW**
- **Inhalt (brutto/netto): 1300 / 940 L**
- **Innenmaße: B 1240 x T 700 x H 1501 mm**
- **Außenmaße: B 1420 x T 875 x H 2090 mm**
- **Gewicht (netto/brutto): 195 / 225 kg**
- **Kältemittel R290**
- **Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5**
  -> Hochleistungsgerät!
- **Vor-Ort Service**

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84181020
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-1415**

Artikel/Modell **SARO Gewerbetiefkühlschrank - 2/1 GN, Modell GN 1410 BT PRO**

GTIN **4017337068029**

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Nach dem Transport des Geräts muss es mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Für eine ausreichende Belüftung mindestens 10 cm Abstand zur Rückwand und 30 cm nach oben einhalten.
- Der Lüftungsbereich muss stets frei von Staub und Hindernissen sein, um eine optimale Kühlleistung sicherzustellen.
- Das Kältemittel ist brennbar – Beschädigungen des Kühlkreislaufs unbedingt vermeiden und im Falle eines Lecks den Raum gut lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abtauen lassen.
- Die Reinigung der Kondensatorschlitze sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Staubablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84181020
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

Stand: 30.07.2025