

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **323-2024**

Item/Model **SARO Vriezer
model HT 400**

GTIN **4017337323937**



- Materiaal: (behuizing) staal geëmailleerd, wit; (interieur) kunststof, wit
- Deur afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- 7 verdamperroosters, vast (7 compartimenten)
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL)
- Statische koeling
- Handmatige ontdooiing
- Temperatuur -10 / -25 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,210 kW
- Roosters (vast): 7x B 431 x D 415 mm
- Inhoud: 361 liter
- Interne afmetingen: B 510 x 485 x 1620 mm
- Externe afmetingen: B 600 x D 585 x H 1850 mm
- 2 stelpoten + 2 zwenkwielen (achter)
- Gewicht: 95 kg
- Koelmiddel: R600a

Origin China

customs tariff no. 84181020

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **323-2024**

Item/Model **SARO Vriezer
model HT 400**

GTIN **4017337323937**



Veiligheids- en waarschuwingsinstructies

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting en inefficiënte koeling te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Het koelmiddel is ontvlambaar; vermijd schade aan het koelsysteem. Ventileer de ruimte goed bij een lek en vermijd open vuur.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig ontdooien vóór reiniging.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Wacht na stroomuitval of het loskoppelen van het apparaat minimaal 5 minuten voordat u het opnieuw inschakelt.
- Houd de deur alleen zo lang mogelijk geopend om energieverlies en verstoring van de koeling te voorkomen.

Origin China

customs tariff no. 84181020

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827