

TECHNICAL DATA SHEET

Order No. **325-21751**

Item/Model **SARO Melkkoeler met volledig glazen deur
model DELO**

GTIN **4017337069422**



- Materiaal: (Behuizing) kunststof, zwart; (Deur) schuimisolatie, zwart met glazen front; (Binnenkant) ABS, wit
- Deur met touchscreen en temperatuuraanduiding, afsluitbaar
- Aanvullend apparaat voor koffiemachines voor continue melkkoeling
- Bruikbaar volume van 6,5 L of geschikt voor een 3,8 L melkcontainer
- Slangdoorvoeropeningen aan 2 zijden voor flexibele plaatsing
- Voorzien van melkniveau- en melktemperatuursensor
- Digitale temperatuurregeling, bedieningsdisplay boven op de behuizing
- Temperatuur 0 / +4 °C
- Luchtcirculatie koelsysteem met interne DC-ventilator voor luchtstroom
- Aparte condensorventilator (DC, in de sokkel) voor warmteafvoer, verbeterde energie-efficiëntie
- Automatische ontdooiing
- 4 zwarte, verstelbare voeten + 4 extra verwisselbare voeten (H 45 mm)
- Aansluiting: 230 - 240 V - 50 Hz - 0,039 kW
- Binnenafmetingen: B 150 x D 153 x H 286 mm
- Afmetingen: B 220 x D 385 x H 430 mm
- Gewicht (netto/bruto): 11,5 / 14,5 kg
- Koudemiddel: R600a

Origin China

customs tariff no. 90330090

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Order No. **325-21751**

Item/Model **SARO Melkkoeler met volledig glazen deur
model DELO**

GTIN **4017337069422**



Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

- De melkkoeler is specifiek ontworpen voor het bewaren van melk in professionele omgevingen, zoals cafés of restaurants. Het mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.
- Het apparaat moet op een stabiel, vlak en antislip oppervlak worden geplaatst, weg van warmtebronnen zoals verwarming, ovens of direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje en gebruik een geaard stopcontact.
- Er moet voldoende ventilatie zijn door minimaal 10 cm afstand tussen de achterkant en de muur te houden. Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet meer dan 45° gekanteld of verplaatst worden. Na transport moet het apparaat minimaal 24 uur rechtop staan voordat het in gebruik wordt genomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of in de buurt spelen.
- Er mogen geen brandbare of explosieve stoffen in de buurt van het apparaat worden opgeslagen of gebruikt.
- Alle werkzaamheden aan het koelcircuit, de condensor of de elektronica mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd met originele reserveonderdelen om de bedrijfsveiligheid te waarborgen.
- Het apparaat mag niet in vochtige ruimtes of buiten worden gebruikt om kortsluiting of schade te voorkomen.
- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen om schade aan de oppervlakken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat de deur open om het apparaat volledig te laten drogen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het lange tijd niet gebruikt.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel waarschuwen.
- Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg, aangezien ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen.
- Na een stroomstoring of het loskoppelen van de stekker moet het apparaat minstens 5 minuten van de stroomvoorziening zijn verwijderd voordat het weer in gebruik wordt genomen.
- Het apparaat heeft geen aan/uit-knop en wordt bediend via de stekker.
- Zorg ervoor dat de glazen deur niet beschadigd is om verwondingen te voorkomen.

Origin China

customs tariff no. 90330090

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827