

Machine sous vide K 290/77L



- Mise sous vide et scellement combinés
- Mariner



- Intensité du vide réglable
- Durée de soudure réglable : 0 à 6 secondes



- Pompe de mise sous vide : 77 l/min. (env. 4,62 m³/h)
- Longueur de la tige de soudage : 290 mm
- Nombre de cordons de soudure : 1

Description

Mettre sous vide, mariner et sceller. L'appareil de mise sous vide avec 5 niveaux d'intensité réglables offre différentes solutions pour la conservation et la préparation des aliments.

Caractéristiques

• Matériau du couvercle :	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Dimensions de la chambre :	L 350 x P 300 x H 80 mm
• Puissance :	0.63 kW 230 V 50 Hz
• Commande :	Bouton
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Couleur :	Argenté
• Nombre de cordons de soudure :	1
• Longueur de la baguette d'apport :	290 mm
• Pompe à vide :	env. 77 l / min. (4,62 m ³ / h.)
• Contrôle du vide :	Électronique
• Intensité du vide réglable :	Oui
• Compris :	-
• Vide maximum :	-999 mbar
• Durée de soudure réglable :	0 - 6 secondes

► Continuer à la page suivante

Machine sous vide K 290/77L

- Propriétés :
 - Mise sous vide et scellement combinés
- Fonctions :
 - Mariner
- Matériau :
 - Acier inoxydable
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 360 x P 520 x H 350 mm
- Poids :
 - 21,8 kg



Machine sous vide K 290/77L

Produits complémentaires

Set de rouleaux film plastique 220



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 22 cm
- Longueur du rouleau : 5 m
- Épaisseur du film : 80 µM
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Remarque importante : -

Code-No. 300418
GTIN 4015613474946

Set de rouleaux film plastique 280



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 28 cm
- Longueur du rouleau : 5 m
- Épaisseur du film : 80 µM
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Remarque importante : -

Code-No. 300419
GTIN 4015613474953

Sachet de mise sous vide K1,2L



- Contenance : 1.2 litre(s)
- Unité de commande : 1 paquet (100 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle : Lisse

Code-No. 300311
GTIN 4015613610320

Sachet de mise sous vide K2,5L



- Contenance : 2.5 litre(s)
- Unité de commande : 1 paquet (100 sachets)
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle : Lisse

Code-No. 300312
GTIN 4015613610337